

PRODUKTDATA

UTOMHUS TENNISGRUS

2-10 mm

PRODUKTBEKRIVELSE

Tennisgrus 2-10 mm er en grov fraksjon basert på knust og siktet rød tegl, utviklet for bruk som drenerende bærelag eller kapillærbrytende sjikt i konstruksjonen av tennisbaner og andre idrettsflater. Materialet har høy dreneringskapasitet og bidrar til stabil og langvarig oppbygning, samtidig som det er miljøvennlig og estetisk tiltalende.

BRUKSOMRÅDE

- Drens- og bærelag under tennisgrus (0-2 mm / 0-1 mm)
- Kapillærbrytende lag i sportsbaner og grøntanlegg
- Kan også brukes som dekor-/dekkmateriale i gangstier og bed
- Egnet for permeable flater og bærekraftige overvannsløsninger

INSTALLERING

Installeres som en del av systemoppbygging av tennisbaner. Tennisgrus 2-10 mm benyttes som bærelag i konstruksjonen og installeres i tykkelse av 40 mm over finsingel. Grusen komprimeres etter installering.

VEDLIKEHOLD

Tennisgrus 2-10 mm installeres ved nybygging av tennisbaner. Vedlikehold innebærer etterfylling av tennisgrus 0-2 mm eller tennisgrus 0-1mm.



SPESIFIKASJONER

Materiale	Knust, rensed og siktet rød tegl
Volumvekt	850 kg / m ³
Farge	Rustrød Terrakotta
Anbefalt tykkelse	40 mm
Salgsenhet	Småsekk 25 kg Storsekk 1000 kg
Drenering	God vannpermeabilitet
Miljø	Produsert av resirkulert materiale

RELATERTE PRODUKTER



Utomhus Tennisgrus 0-2 mm



Utomhus Tennisgrus 0-1 mm

OPPBYGNING

